

“Solução Ecológica com
Segurança Operacional”

FICHA TÉCNICA



Eco-Fix BU-80 é um adesivo ecológico de base aquosa monocomponente, de alta adesividade e contato rápido. Sem solventes em sua formulação é um produto atóxico sem causar danos a saúde do usuário. Possui rápida secagem e é um líquido não inflamável.

INDICAÇÃO:

Pode ser usado em madeira, parquet envernizado, assoalho, laminado de madeira, carpete, revestimentos de junta, vinil e borracha em geral. Também é indicado para unir plástico, fórmica e metal com todos os tipos de materiais utilizados na construção civil.

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies devem estar limpas e secas. Retire todo tipo de sujeira, pó, óleo, graxa, tinta solta, etc para garantir uma colagem adequada e resistente.

MODO DE USAR:

O produto não necessita de preparo, basta aplicá-lo por pincel, rolo para tinta ou pistola. Aplicar uma camada uniforme e generosa do adesivo numa das superfícies a ser colada (de preferência a superfície porosa). Materiais muito porosos podem requerer mais que uma camada (deixar o adesivo secar após a aplicação de cada camada).

RENDIMENTO:

Alto teor de sólidos, proporcionando rendimento superior à maior parte dos adesivos à base de solvente ou água (1 bombona cobre até 106 m²).

COMPOSIÇÃO:

Adesivo à base de resinas sintéticas de alta performance.

ECO-FIX BU-80

Cola Ecológica à Base de Água



CUIDADOS ESPECIAIS:

Mantenha a embalagem fechada, armazene em local coberto, seco e ventilado. O uso de EPI's recomendados para longa exposição são: máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

PRECAUÇÕES:

Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água em abundância. Se inalado por período prolongado, levar a pessoa para local ventilado. Se acidentalmente ingerido, não provoque o vômito, procure auxílio médico imediato.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS

EMBALAGENS:

Pote de 1kg
Bombona de 5 kg.

As informações prestadas são resultantes de testes de laboratório e aplicações práticas, com tudo não assumimos quaisquer responsabilidades por riscos, danos ou perdas, ou infringências de patentes, que possam resultar na aplicação destes produtos. Não assumimos responsabilidade pelo manuseio ou aplicação incorreta do produto, dado que esta fora de nosso controle. A CLARUS Technology reserva-se no direito de mudar quaisquer destas especificações sem prévio aviso e a qualquer tempo, atendendo a sua política de marketing.

Adheza® é uma marca registrada da CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

FT-32.05.0004-R01 - Adheza Eco-Fix BU-80

CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, Km 123
Americana/SP - Brasil
PABX: 55 (19) 3465-9000
www.clarus.ind.br

P. dos Namorados
CEP 13475-000
Fax: 55 (19) 3465-9001
vendas@clarus.ind.br

Unidade de Negócios Campinas

R: Bento da Silva Leite, nº 261
Campinas/SP - Brasil
PABX: 55 (19) 3741-3741

Castelo
CEP 13070-064
Fax: 55 (19) 3741-3777



FICHA TÉCNICA



ECO-FIX BU-80
Cola Ecológica à Base de Água

CONTRIBUIÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE GREEN BUILDINGS

Adheza Eco-Fix BU-80 possui um baixo índice de emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC's), estando em conformidade com os limites estabelecidos pelo LEED, contribuindo na obtenção de créditos para todos os tipos de Sistemas de Certificação LEED (LEED Rating Systems).

Índice de VOC's: 45,00 g/l menos água

QUALIDADE AMBIENTAL INTERNA (EQ):

A intenção nesta categoria é reduzir a quantidade de contaminantes do ar interno que sejam prejudiciais ao conforto e bem estar dos instaladores e ocupantes.

EQ Crédito 4.1 – (LEED-NC 2.2; LEED-CS 2.0; LEED-CI 2.0) - Materiais com baixa emissão: Adesivos e selantes.
Contribuição: 1 ponto

EQ Crédito 4 – (LEED-SCHOOL 1.0) – Materiais com baixa emissão: Opção 1 Adesivos e selantes.
Contribuição: 1 ponto

MR Crédito 3 – (LEED-EB: Operação e Manutenção, de Abril de 2008) - Alterações e adições de componentes não estruturais internos: Adesivos e selantes com baixa emissão.
Contribuição: 1 ponto

MR Crédito 2.2 – (LEED-HOME: de Janeiro de 2008) – Produtos preferidos no ambiente: Materiais com baixa emissão; Adesivos e selantes.
Contribuição: 0,5 a 1,5 pontos

Padrões para adesivos e selantes

(South Coast Air Quality Management District Rule #1168)

Aplicações	Limites de VOC's (g/l menos água)
Multiuso para construções	70
Pisos de madeira	100
Carpetes	50
Fibra de vidro	450
Pisos emborrachados	60

A cola ecológica base água **Adheza Eco-Fix BU-80** pode ainda contribuir para a obtenção de créditos devido utilização de materiais regionais, desde que a distância entre obra e o local de processamento (**CLARUS Technology**) seja de, no máximo, 800 km.

Adheza® é uma marca registrada da CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, Km 123
Americana/SP - Brasil
PABX: 55 (19) 3465-9000
www.clarus.ind.br

P. dos Namorados
CEP 13475-000
Fax: 55 (19) 3465-9001
vendas@clarus.ind.br

Unidade de Negócios Campinas

R: Bento da Silva Leite, nº 261
Castelo
Campinas/SP - Brasil
CEP 13070-064
PABX: 55 (19) 3741-3741 Fax: 55 (19) 3741-3777

