

“Solução Ecológica com
Segurança Operacional”

FICHA TÉCNICA



FixTaco Eco-53 é uma cola ecológica de base aquosa pronta para uso (alta viscosidade), de excelente resistência mecânica e acompanhamento da dilatação natural da madeira em substratos de cimento. Sem solventes em sua formulação é um produto atóxico sem causar danos a saúde do usuário. Possui rápida secagem, sendo um produto não é inflamável.

INDICAÇÃO:

Pode ser usado em parquetes, tacos, assoalhos, madeira e laminados de madeira. A cola poderá ser usada também em cima de cerâmica vitrificada e granito não impermeabilizados ou encerados.

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies devem estar limpas e secas. Retire todo tipo de sujeira, pó, óleo, graxa, tinta solta, etc para garantir uma colagem adequada e resistente.

MODO DE USAR:

Despejar a cola em pequenas quantidades sobre o piso. Espalhar a cola com o lado liso da desempenadeira e retirar o excesso com o lado dentado. Aplicar aproximadamente 1m² por vez, deixando cerca de 5 mm entre os tacos e a parede para permitir a eventual dilatação da madeira. Utilize um martelo de madeira para melhor ajustagem do piso. Espere cerca de 48 horas para trânsito sobre o piso e mais 48 horas para lixar os tacos.

RENDIMENTO:

O rendimento varia de 1 a 2kg por m².

FIXTACO ECO-53

Cola Ecológica para Tacos e Parquetes



COMPOSIÇÃO:

Formulação à base de água, com resinas híbridas e PVA, plastificantes e aditivos ecológicos. Acabamento branco.

CUIDADOS ESPECIAIS:

Mantenha a embalagem fechada, armazene em local coberto, seco e ventilado. O uso de EPI's recomendados para longa exposição são: máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

PRECAUÇÕES:

Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água em abundância. Se inalado por período prolongado, levar a pessoa para local ventilado. Se acidentalmente ingerido, não provoque o vômito, procure auxílio médico imediato.

EMBALAGENS:

Pote de 1kg
Bombona de 5 kg.

FT-32.05.0005-R00 - Adheza FixTaco ECO-53

Adheza® é uma marca registrada da CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, Km 123
Americana/SP - Brasil
PABX: 55 (19) 3465-9000
www.clarus.ind.br

P. dos Namorados
CEP 13475-000
Fax: 55 (19) 3465-9001
vendas@clarus.ind.br

Unidade de Negócios Campinas

R: Bento da Silva Leite, nº 261
Campinas/SP - Brasil
PABX: 55 (19) 3741-3741

Castelo
CEP 13070-064
Fax: 55 (19) 3741-3777

