

FICHA TÉCNICA

“Solução Ecológica com
Segurança Operacional”



Adheza®
Adesivos
& Vedantes

PU CONSTRUÇÃO

Selante de Poliuretano para Usos Diversos na Construção Civil

Selante elástico e adesivo à base de poliuretano, sem solvente para vedação de juntas de dilatação de paredes e pisos, acabamento e colagens, com ótimas características de não escorrimento (non sag). Possui excelente resistência a intempéries, aceita pintura e cura em contato com o ar.

INDICAÇÃO:

Adere aos principais substratos como: concreto, vidro, metal, fibra, etc.

MODO DE USAR:

Perfure o selo do cartucho e coloque o bico aplicador previamente cortado na medida desejada. O local a ser vedado deverá ser previamente limpo e estar seco e isento de qualquer tipo de pó ou oleosidade. Aplique com pistola manual ou pneumática diretamente no local. Para melhor adesão nas superfícies, o selante deverá ser aplicado de maneira a preencher todo o vão.

COMPOSIÇÃO:

Polímero de Uretano, cargas minerais e solventes alifáticos. Não contém isocianatos. Cor: PRETO.



CUIDADOS ESPECIAIS:

Mantenha a embalagem fechada, armazene em local coberto, seco e ventilado. O uso de EPI's recomendados para longa exposição são: máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

PRECAUÇÕES:

Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água em abundância. Se inalado por período prolongado, levar a pessoa para local ventilado. Se acidentalmente ingerido, não provoque o vômito, procure auxílio médico imediato.

EMBALAGENS:

Cartucho 310 ml.

FT-32.03.0002-R00 - Adheza PU Construção

Adheza® é uma marca registrada da CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

CLARUS® Technology do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, Km 123
Americana/SP - Brasil
PABX: 55 (19) 3465-9000
www.clarus.ind.br

P. dos Namorados
CEP 13475-000
Fax: 55 (19) 3465-9001
vendas@clarus.ind.br

Unidade de Negócios Campinas

R: Bento da Silva Leite, nº 261
Campinas/SP - Brasil
PABX: 55 (19) 3741-3741

Castelo
CEP 13070-064
Fax: 55 (19) 3741-3777



Ligue Fácil:

CLARUS®

0300 78 92092

